



- B
- DV
- C
- R sans feuillard
- R avec feuillard

| 138 bis 148 mm
| D.E. + 27 mm
| 91 mm
| 5 - 10 mm
| 5 - 35 mm

Composants Matériaux	W1	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	1.4404 ou équivalent
Boulons de verrouillage	1.7220	A4 - 80
Boulon	1.0737, galvanisé	1.4404 ou équivalent
Feuillard (en option)	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE

EPDM	• de -20 °C à +100 °C • eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques
-------------	---

NBR	• de -20 °C à +80 °C • eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures
------------	--

FPM/FKM	• de -20 °C à +180 °C • ozone, oxygène, acides, gaz, huiles et carburants (uniquement avec feuillard)
----------------	--

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]
221.0	219 - 223
272.0	269 - 275
323.9	321 - 327
376.0	373 - 379
427.0	424 - 430
478.0	475 - 481
530.0	527 - 533
616.0	613 - 619
718.0	714 - 722
820.0	816 - 824
924.0	920 - 928
1026.0	1022 - 1030
1099.0	1095 - 1103
1127.0	1123 - 1131
1229.0	1225 - 1233
1331.0	1327 - 1335
1434.0	1429 - 1439
1499.0	1494 - 1504
1535.0	1530 - 1540
1638.0	1633 - 1643
1739.0	1734 - 1744
1842.0	1837 - 1847

W1	PN						
	1	2.5	6	10	16	20	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	PN 25
-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	PN 25
-	-	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
-	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-

W5	PN						
	1	2.5	6	10	16	20	25
-	-	⇒	⇒	PN 10	PN 16	⇒	PN 25
-	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
-	-	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	PN 25
-	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	PN 25
-	-	⇒	PN 6	PN 10	⇒	⇒	PN 25
-	-	⇒	PN 6	PN 10	⇒	⇒	PN 25
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-
-	-	PN 2.5	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	⇒	PN 16	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	PN 10	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN () = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN () x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Les feuillards sont des accessoires disponibles en option ➔ STRAUB Manuel technique page 88
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande