



- B | 210 bis 218 mm
- DV | D.E. + 38 mm
- C | 127 mm
- R ohne Bandeinlage | 5 - 15 mm
- R mit Bandeinlage | 5 - 60 mm

Composants Matériaux	W1	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	1.4404 ou équivalent
Boulons de verrouillage	1.7220	A4 - 80
Boulon	1.0737, galvanisé	1.4404 ou équivalent
Feuillard (en option)	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE

EPDM	• de -20 °C à +100 °C • eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques
-------------	---

NBR	• de -20 °C à +80 °C • eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures
------------	--

FPM/FKM (sur demande)	• de -20 °C à +180 °C • ozone, oxygène, acides, gaz, huiles et carburants (uniquement avec feuillard)
---------------------------------	--

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]	PN							PN						
		1	2.5	6	10	16	20	25	1	2.5	6	10	16	20	25
323.9	321 - 327	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
376.0	373 - 379	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
427.0	424 - 430	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
478.0	475 - 481	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	-	-	⇒	PN 6	⇒	⇒	⇒	PN 25
530.0	527 - 533	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	PN 25	-	⇒	PN 6	⇒	⇒	PN 20	-
616.0	613 - 619	-	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25	-	⇒	PN 6	⇒	⇒	PN 20	-
718.0	714 - 722	-	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
820.0	816 - 824	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-
924.0	920 - 928	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1026.0	1022 - 1030	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1099.0	1095 - 1103	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1127.0	1123 - 1131	-	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1229.0	1225 - 1233	-	⇒	⇒	PN 10	PN 16	-	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1331.0	1327 - 1335	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
1434.0	1429 - 1439	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
1499.0	1494 - 1504	-	⇒	PN 6	⇒	PN 16	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
1535.0	1530 - 1540	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
1638.0	1633 - 1643	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
1739.0	1734 - 1744	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
1842.0	1837 - 1847	-	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
2047.0	2042 - 2052	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-	-	⇒	PN 6	-	-	-	-

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN (📊) = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN (📊) x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Les feuillards sont des accessoires disponibles en option ➡ STRAUB Manuel technique page 88
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande