



• B	210 bis 218 mm
• DV	D.E. + 38 mm
• C	127 mm
• R ohne Bandeinlage	5 – 15 mm
• R mit Bandeinlage	5 – 60 mm

Composants Matériaux	W1	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	1.4404 ou équivalent
Boulons de verrouillage	1.7220	A4 – 80
Boulon	1.0737, galvanisé	1.4404 ou équivalent
Feuillard (en option)	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE

EPDM	• de -20 °C à +100 °C • eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques
-------------	---

NBR	• de -20 °C à +80 °C • eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures
------------	--

FPM/FKM (sur demande)	• de -20 °C à +180 °C • ozone, oxygène, acides, gaz, huiles et carburants (uniquement avec feuillard)
---------------------------------	--

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]
2250.0	2243 - 2258
2400.0	2393 - 2408
2453.0	2446 - 2461
2555.0	2548 - 2563
2656.0	2649 - 2664
3000.0	2993 - 3008

	PN						
	1	2.5	6	10	16	20	25
W1	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
	-	PN 2.5	⇒	PN 10	-	-	-
	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-
	-	PN 2.5	PN 6	-	-	-	-

	PN						
	1	2.5	6	10	16	20	25
W5	-	⇒	PN 6	-	-	-	-
	-	PN 2.5	-	-	-	-	-
	-	PN 2.5	-	-	-	-	-
	-	PN 2.5	-	-	-	-	-
	-	PN 2.5	-	-	-	-	-
	-	PN 2.5	-	-	-	-	-

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN () = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN () x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Les feuillards sont des accessoires disponibles en option ➔ STRAUB Manuel technique page 88
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande