STRAUB-CLAMP®

Ein- und zweiteilige Edelstahlreparaturschelle
Das einzigartige Konstruktionsprinzip ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Das spezielle Lippen-Profil-Design ermöglicht eine sichere Abdichtung - auch auf korrodierten Rohroberflächen.



Dimensionsbereiche: DN 40 – DN 400

Ausschreibungstext

STRAUB-CLAMP®

Zur problemlosen Reparatur von Rohrleitungen aus:
Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement und PVC.
Betriebsdrücke: Gas PN 5 (max. DN 300)
Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige Preisliste) max. PN 16
Dichtung: NBR

Einsatzgebiete: Gas- und Trinkwasserversorgung
Druckabwasser
Industrierohre

Pos.	Anzahl	Text	EP	GP
1.1		**STRAUB-CLAMP® SCE** **Edelstahl-Reparaturschelle einteilig** zur Abdichtung beschädigter Gas- und Wasserrohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC. Gefertigt ohne thermische Einwirkung und Schweissstellen. Verschlussschrauben in einzelne Bolzen mit Mutter eingedreht. Betriebsdrücke: Gas PN 5 (max. DN 300) Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige Preisliste) max. PN 16 - Gehäuse und Verschluss aus Edelstahl V2A - Schrauben und Muttern aus Edelstahl beschichtet - Dichtungswerkstoff NBR für die Medien Gas, Wasser und Abwasser - Spannbereich: max. / ca.10mm - Die Bauteile sind gem. der Montageanleitung STRAUB-CLAMP® zu verarbeiten - De- und Wiedermontage möglich		

straub®
the right connection
an Aliaxis company

Pos.	Anzahl	Text			EP	GP
		STRAUB-CLAMP® SCE **Edelstahl-Reparaturschelle einteilig**				
		DN	**Spannbereich in mm**	**Einbaulänge in mm**		
		40	44-48	200		
		40	44-48	300		
		40	48-52	200		
		40	48-52	300		
		50	54-58	200		
		50	54-58	300		
		50	60-67	200		
		50	60-67	300		
		65	70-77	200		
		65	70-77	300		
		65	75-83	200		
		65	75-83	300		
		80	82-89	200		
		80	82-89	300		
		80	82-89	400		
		80	87-95	200		
		80	87-95	300		
		80	87-95	400		
		80	88-98	200		
		80	88-98	300		
		100	95-104	200		
		100	95-104	300		
		100	95-104	400		
		100	108-118	200		
		100	108-118	300		
		100	108-118	400		
		100	113-123	200		
		100	113-123	300		
		100	113-123	400		
		100	118-128	200		
		100	118-128	300		
		100	118-128	400		
		100	120-131	200		
		100	120-131	300		
		125	132-142	200		
		125	132-142	300		
		125	132-142	400		
		125	135-145	200		
		125	135-145	300		
		125	139-149	200		
		125	139-149	300		
		125	145-155	200		
		125	145-155	300		

straub®
the right connection
an Aliaxis company

Pos.	Anzahl	Text			EP	GP
		STRAUB-CLAMP® SCE **Edelstahl-Reparaturschelle einteilig**				
		DN	**Spannbereich in mm**	**Einbaulänge in mm**		
		150	159-170	200		
		150	159-170	300		
		150	159-170	400		
		150	167-178	200		
		150	167-178	300		
		150	167-178	400		
		150	176-187	200		
		150	176-187	300		
		150	176-187	400		
		175	193-203	200		
		175	193-203	300		
		200	215-225	200		
		200	215-225	300		
		200	215-225	400		
		200	228-239	300		
		225	240-250	300		
		250	250-260	300		
		250	261-271	300		
		250	269-280	300		
		250	280-291	300		
		300	315-325	300		
		300	320-330	300		

straub®
the right connection
an Aliaxis company

Pos.	Anzahl	Text	EP	GP
1.2		**STRAUB-CLAMP® SCZ** **Edelstahl-Reparaturschelle zweiteilig** zur Abdichtung beschädigter Gas- und Wasserrohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC Gefertigt ohne thermische Einwirkung und Schweissstellen. Verschlussschrauben in einzelne Bolzen mit Mutter eingedreht. Betriebsdrücke: Gas PN 5 (max. DN 300) Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige Preisliste) max. PN 16 - Gehäuse und Verschluss aus Edelstahl V2A - Schrauben und Muttern aus Edelstahl beschichtet - Dichtungswerkstoff NBR für die Medien Gas, Wasser und Abwasser - Spannbereich: max. / ca.20mm - Die Bauteile sind gem. der Montageanleitung STRAUB-CLAMP® zu verarbeiten - De- und Wiedermontage möglich		

DN	Spannbereich in mm	Einbaulänge in mm		
80	88-110	200		
80	88-110	300		
80	88-110	400		
100	100-120	200		
100	100-120	300		
100	100-120	400		
100	108-128	200		
100	108-128	300		
100	108-128	400		
100	114-134	200		
100	114-134	300		
100	114-134	400		
125	120-140	200		
125	120-140	300		
125	120-140	400		
125	130-150	200		
125	130-150	300		
125	130-150	400		
150	140-160	200		
150	140-160	300		
150	140-160	400		
150	159-180	200		
150	159-180	300		
150	159-180	400		
150	168-189	200		
150	168-189	300		
150	168-189	400		
175	190-210	200		
175	190-210	300		
175	190-210	400		

straub®
the right connection
an Aliaxis company

Pos.	Anzahl	Text			EP	GP
		STRAUB-CLAMP® SCZ **Edelstahl-Reparaturschelle zweiteilig**				
		DN	**Spannbereich in mm**	**Einbaulänge in mm**		
		200	210-230	200		
		200	210-230	300		
		200	210-230	400		
		200	218-238	200		
		200	218-238	300		
		200	218-238	400		
		225	240-260	200		
		225	240-260	300		
		225	240-260	400		
		250	269-289	200		
		250	269-289	300		
		250	269-289	400		
		275	282-302	200		
		275	282-302	300		
		275	282-302	400		
		300	315-335	200		
		300	315-335	300		
		300	315-335	400		
		300	322-344	200		
		300	322-344	300		
		300	322-344	400		
		350	337-358	300		
		350	337-358	400		
		350	347-367	300		
		350	347-367	400		
		350	365-385	400		
		400	410-430	400		
		400	420-440	400		

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Stand : 12.2006

straub®
the right connection
an Aliaxis company