Straub Werke AG • CH-7323 Wangs • Tel. +41 81 725 41 00 • Fax +41 81 725 41 01 • www.straub.ch • straub@straub.ch

STRAUB-FLEX / OPEN-FLEX 4

Ausschreibungstext

Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau , Offshore, Salzwassersysteme und Bergbau.

Lösbare Rohrkupplung, auswinkelbar, **mit progressivem Dichtprinzip**.

Zur dichtsicheren, axial nicht zugfesten, dehnungsausgleichenden und spannungsfreien Verbindung von glattendigen Rohren aus jeglichen Werkstoffen.

Erhältlich als ein- und zweiteilige FLEX, sowie als zweiteilige OPEN-FLEX (für Reparaturen).

Gehäuse aus Lean-Duplex (1.4162), Duplex (1.4462) oder C-Stahl feuerverzinkt (70-100 Mikron). Verschlussteile aus Edelstahl oder C-Stahl verzinkt.

Dichtmanschette aus EPDM für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte (Beständigkeit auf Anfrage).

Bandeinlagen aus HDPE oder Edelstahl erlauben grössere Rohrendenabstände, sowie höhere Temperaturen und Vakuumeinsatz.

Fabrikat: **STRAUB-FLEX / OPEN-FLEX 4**

Betriebsdruck:	……bar
Rohr-Aussen-Ø	……mm
Version FLEX	……einteilig
	……zweiteilig
Version OPEN-FLEX	……zweiteilig
Bandeinlage	……HDPE
	……Edelstahl

Hersteller

STRAUB WERKE AG
CH-7323 Wangs. Schweiz
Tel. +41/81/725 41 00
E-Mail straub@straub.ch

Bezugsquelle

(oder über Landesvertretung)

Hinweise

Auswinkelung zwischen den Rohrachsen je nach Rohrkupplungsgrösse bis zu 2°. Längenausdehnungskompensation: ca. 20-25 mm. Kupplungsbreite 444 mm.

© by STRAUB