Straub Werke AG • CH-7323 Wangs • Tel. +41 81 725 41 00 • Fax +41 81 725 41 01 • www.straub.ch • straub@straub.ch

STRAUB-STEP-FLEX 2

Ausschreibungstext

Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau , Offshore, Salzwassersysteme und Bergbau.

Lösbare Rohrkupplung, auswinkelbar, **mit progressivem Dichtprinzip**.

Zur dichtsicheren, axial nicht zugfesten, dehnungsausgleichenden und spannungsfreien Verbindung von glattendigen Rohren aus jeglichen Werkstoffen.

Mögliche Aussendurchmesserdifferenzen: 10 – 30 mm.

Erhältlich als einteilige STEP-FLEX-Ausführung.

Geschlitzter Abdeckwinkel verhindert unerlaubte Deformation der Dichtmanschette.

Gehäuse aus Edelstahl (1.4571), Lean-Duplex (1.4162), Duplex (1.4462) oder C-Stahl feuerverzinkt (70-100 Mikron).

Verschlussteile aus Edelstahl oder C-Stahl verzinkt.

Dichtmanschette aus EPDM für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte (Beständigkeit auf Anfrage).

Bandeinlagen aus HDPE oder Edelstahl erlauben grössere Rohrendenabstände, sowie höhere Temperaturen und Vakuumeinsatz.



Fabrikat **STRAUB-STEP-FLEX 2**

Betriebsdruck:	……bar
Rohr-Aussen-Ø 1	……mm
Rohr-Aussen-Ø 2	……mm
Dichtmanschette	EPDM
Verschlussteile	……
Bandeinlage	……HDPE
	……Edelstahl

Hersteller **STRAUB WERKE AG**
CH-7323 Wangs. Schweiz
Tel. +41/81/725 41 00
E-Mail straub@straub.ch

Bezugsquelle

(oder über Landesvertretung)

Hinweise

Auswinkelung je nach Rohrkupplungsgrösse bis zu 2°. Längenausdehnungskompensation: ca. 10 mm. Kupplungsbreite 148 mm.

© by STRAUB